

5W-40 A3/B4 Pro S

Produktbeschreibung und -eigenschaften:

5W-40 A3/B4 Pro S ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl, welches für Otto und Dieselmotoren von PKWs konzipiert wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren besonders geeignet ist. Es basiert auf hochwertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen PKWs erfüllen und übertreffen.

5W-40 A3/B4 Pro S hat folgende hervorzuhebende Vorteile:

- exzellentes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors bei Temperaturen bis unter -30°C .
- optimierte Hochtemperaturviskosität und hervorragendes Leichtlaufverhalten vermindern schmierstoffbedingte Emissionen.
- hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz und sehr gutes Dispergierverhalten sorgen für ausgezeichnete Motorsauberkeit und sichern dessen lange Lebensdauer.
- Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.

Spezifikationen / Empfehlungen:

ACEA A3/B4	MB 229.5	PSA B71 2296
API SN/CF	VW 502 00 / 505 00	Renault RN 0700 / 0710
BMW Longlife – 01	Porsche A 40	Lamborghini
MB 226.5	GM-LL-B-025	Maserati

Richtwerte:

5W-40 A3/B4 Pro S	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m^3	856	DIN 51 757
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	14,3	DIN 51 562
Viskositätsindex		176	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	$\text{mPa}\cdot\text{s}$	6010	DIN 51 377
Pourpoint	$^{\circ}\text{C}$	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	$^{\circ}\text{C}$	228	DIN ISO 2592
TBN	$\text{mg KOH}/\text{g}$	10,4	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE

Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0

