5W-30 C3 Pro S1

Produktbeschreibung und -eigenschaften:

5W-30 C3 Pro S1 ist ein modernes Höchstleistungsmotorenöl mit abgesenktem Aschegehalt, das speziell nach den Anforderungen von VW hinsichtlich der universellen Einsetzbarkeit formuliert wurde. Gleichzeitig entspricht es den Anforderungen eines "Low SAPs-Öles" und eignet sich dadurch für den Einsatz in Dieselfahrzeugen mit Dieselpartikelfilter (DPF).

5W-30 C3 Pro S1 besitzt ein Leistungspotential, das sich nach ACEA in der Sequenz C3 ausdrückt. Es garantiert einen hervorragenden Verschleißschutz und bietet durch sein stabiles Performanceniveau die Voraussetzungen für verlängerte Ölwechselintervalle (VW LongLife-Service). Darüber hinaus trägt es nachweislich zur Kraftstoffeinsparung bei und schont somit die Umwelt in mehrfacher Hinsicht.

5W-30 C3 Pro S1 wurde für die neuesten Motorengenerationen der VW-Gruppe entwickelt. Es eignet sich für Fahrzeuge mit und ohne WIV (**W**artungs**I**ntervall**V**erlängerung), es kann in FSI-Motoren sowie in allen Dieselmotoren mit und ohne DPF eingesetzt werden. Das Produkt deckt alle bisherigen VW-Spezifikationen ab.

Spezifikationen / Empfehlungen:

ACEA C3-12	MB 229.51
BMW LONGLIFE-04	VW 504 00 / 507 00

Richtwerte:

5W-30 C3 Pro S1	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	848	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	71,8	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	11,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		162	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	6200	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	236	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	6,1	DIN ISO 3771

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hengst SE
Nienkamp 55-85
48147 Münster
Germany
Tel.: +49 251 20202-0